

基本本体仕様

仕様/商品名		SHQ	UL	SL / CSL (別冊)
設計基準		自由設計(Mモジュール標準)		規格住宅
対応階層		平屋・2F		
基本性能		次世代省エネ基準(IV地域仕様)		
基礎		ベタ基礎 h=400 ※1 基礎スパン表に基付く		
土台		米ヒバ又はヒノキ120×120 ※2		
床下地		構造用合板24mm		
構造材		オール4寸柱(集成材)	通し柱4寸、管柱3.5寸(集成材)	
		胴差・側桁4寸×6寸以上	胴差・側桁3.5寸×6寸以上	
		主要構造部:乾燥材仕様		
耐力面材		ダイライト9mm厚		
床断熱材		セキスイフェノバボード t=45mm		
壁断熱材		吹き付け断熱材 t=75mm		
吸音材 (2階床下)		吹き付け断熱材 t=30mm		
屋根断熱材		吹き付け断熱材 t=80mm		
外壁材	KMEW	アクセントサイディング+ベースサイディング金具留 (透湿・防水シート下貼り)		
屋根材	KMEW	コロニアル グラッサ	コロニアル クアッド	
	新東	平瓦	秀光オリジナル瓦	
内装建材・床材	大建工業 LIXIL EIDAI	リビングドア h=2300	リビングドア h=2000	
		玄関収納 w=1600		玄関収納 w=1200
壁・天井		ビニールクロス AA級	ビニールクロス A級	
調湿・防臭材(エコカラット)	LIXIL	秀光オリジナル仕様 玄関・洗面・トイレ(3㎡)	秀光オリジナル仕様 トイレ(1㎡)	
鋼製建具	LIXIL YKK ap	断熱アルミサッシ 全ての窓 PG・Low-eガラス		
玄関ドア	LIXIL	アルミ断熱ドア(K2) / 親子ドアカードキー付	アルミ断熱ドア(K2) / 片開きドアカードキー付	アルミ断熱ドア(K2) / 片開きドアカードキー無
	YKK ap	アルミ断熱ドア(D3) / 親子ドアカードキー付	アルミ断熱ドア(D3) / 片開きドアカードキー付	アルミ断熱ドア(D3) / 片開きドアカードキー無
洋和室		1階12㎡(7.2帖)まで	総施工38坪以上の場合1階12㎡(7.2帖)まで	
照明器具	アイリスオーヤマ Panasonic	秀光オリジナル仕様LED全室標準(当社基準による)		
		プレートコスモ(スイッチ・コンセント)		
		カラーモニターインターホン		
24時間換気		熱交換集中換気(第1種)	局所換気(第3種)	
シリーズ仕様	カーテン各居室(北陸)			
	1階 両戸シャッター(関西・中部)			
	エアコン16帖用1台			
	蓄熱暖房機7kW1台 or 電気式床暖シート(9㎡)			
性能セレクト		L1・L2		
安全セレクト		M・G・T2・F		
特別セレクト		SKY・HOT(2階のみ対応)・S		
L1-長期優良(免震)・L2-長期優良(耐震等級2)・M-免震・G-制震・T2-耐震等級2・F-省令準耐火構造・S-太陽光発電・SKY-屋上ガーデン HOT-蓄熱式床暖房&暖房機				

※1 北陸地区はh=550となります(SLは除く)
 ※2 北陸地区は米ヒバ、関西・中部地区はヒノキを標準とします

●各種申請費用は別途必要です。
 ●技術改良のため、仕様が予告なく変更される場合がございます。